LGT 4725

LED

MediLine

Pojemność brutto/netto łącznie	441/418 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	1653/789/915
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	1445/500/650
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1589 kWh
Klasa klimatyczna	SN [1]
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	55 dB(A)
Prąd znamionowy	3,5 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-10°C do -45°C
Gradient *	3,5°C
Max. Fluktuacja **	1,8°C
Materiał drzwi	Stal
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	aluminium z białą powłoką
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	außen digital
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Maksymalna ilość koszy	16
Uchwyt	profil aluminiowy
Zamek	w wyposażeniu
Izolacja	100 mm
Odpływ wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	92 / 77 kg
Kod EAN	9005382201152

–

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Subject to modification. Timestamp: 24.04.2018

LIEBHERR