

SFFfg 4001

Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	316/242 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	403/402/1588
Zużycie energii w ciągu 365 dni	384 kWh
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	529 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. Fluktuacja	5,2 °C / 2,4 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	403 / 402
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	270 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Waga brutto / netto	82/76 kg
Kod EAN	9005382246733