LCexv 4010

MediLine

Pojemność brutto/netto łącznie	361/345 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/615/2003
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	440/441/1105
Zużycie energii w ciągu 365 dni	657 kWh
Klasa klimatyczna	7 [1]
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	52 dB(A)
Prąd znamionowy	1,5 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne/statyczne
Metoda odszraniania	automatyczne/ręczne
Zakres temperatury	+3°C do +16°C / -9°C do -30°C
Gradient *	
chłodz./zamrażarka	4,0°C / 7,9°C
Max. Fluktuacja **	
chłodz./zamrażarka	3,9°C / 5,5°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Szuflady w zamrażarce	3
Regulowane półki	4
Materiał półek	szkło/szkło
Maksymalne obciążenie półek	40 kg / 24 kg
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	70 mm
Waga brutto / netto	92 / 87 kg
Kod EAN	9005382197172

Subject to modification. Timestamp: 05.06.2019

–

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

LIEBHERR