

# LKU<sub>exv</sub> 1610



MediLine



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Pojemność brutto/netto łącznie  | 141/130 l                    |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 597/615/820                  |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 440/435/670                  |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 315 kWh                      |
| Klasa klimatyczna               | 5 <sup>1</sup>               |
| Czynnik chłodniczy              | R 600a                       |
| Poziom głośności w dB           | 47 dB(A)                     |
| Prąd znamionowy                 | 1,0 A                        |
| Napięcie                        | 220-240 V~                   |
| System chłodzenia               | dynamiczne                   |
| Metoda odszraniania             | automatyczne                 |
| Zakres temperatury              | +3°C do +16°C                |
| Gradient *                      | 3,9°C                        |
| Max. Fluktuacja **              | 4,8°C                        |
| Materiał obudowy / kolor        | stal / biały                 |
| Materiał drzwi / pokrywy        | Stal                         |
| Materiał wnętrza                | tworzywo sztuczne biały      |
| Sterowanie                      | Sterowanie elektroniczne     |
| Wskaźnik temperaury             | na zewnątrz cyfrowy          |
| Awaria: alarm                   | optyczny i akustyczny        |
| Interfejs                       | RS 485                       |
| Złącze beznapięciowe            | tak                          |
| Regulowane półki                | 3                            |
| Materiał półek                  | szkło                        |
| Maksymalne obciążenie półek     | 40 kg                        |
| Uchwyt                          | Ergonomiczny uchwyt drążkowy |
| Zamek                           | w wyposażeniu                |
| Samodomykanie drzwi             | tak                          |
| Kierunek otwierania drzwi       | pravo wymienne               |
| Izolacja                        | 40 mm                        |
| Waga brutto / netto             | 41 / 38 kg                   |
| Kod EAN                         | 9005382197134                |

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C    **N** od +16°C do +32°C    **ST** od +16°C do +38°C    **T** od +16°C do +43°C

\* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

\*\* Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

# LIEBHERR